

TECHNOLOGY

with

Style



CATALOGO

'08

HOME ENTERTAINMENT • DIGITAL IMAGING • CAR SOLUTION • PERSONAL UTILITIES

indice

Digital Video

PAG. 4

DVD / Mpeg4 player

PAG. 12

Digital Camera SD

PAG. 18

Digital Audio

PAG. 26

Car Utilities

PAG. 50

Compendium

PAG. 58

TFT LCD DVBT - COMBO - TV - MONITOR

PORTABLE DVD / DVBT - DVD/Mpeg4 PLAYER HDMI
HDD MEDIA PLAYER / RECORDER

DIGITAL VIDEOCAMERA HD READY - DIGITAL CAMERA
PHOTOFRAME - SECURE DIGITAL CARD

TOUCHSCREEN MULTIMEDIA PLAYER - MP3 PLAYER - BOOMBOX
HIFI - HOME CINEMA SPEAKERS - DIGITAL MINI RECORDER
RADIO RECEIVER - ALARM CLOCK

CAR AUDIO / VIDEO - CAR SPEAKERS

CLIMA CENTER - METEO STATION - DIGITAL PROJECTOR - DIGITAL CLOCK
ALARM CLOCK - PRINTING EURO CALCULATOR - WIRELESS INFRARED HEADPHONES
EARPHONES MICROPHONES - SERVICE



DIGITAL
Video
TFT LCD DVBT - COMBO - TV - MONITOR



Ingresso Common Interface



Ingresso USB



Ingresso SD Card



HD ready HDMI

0292200

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Rete 230V - 50 Hz
Assorbimento60W Max / Stand-by 50mW
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor)
		Retroilluminazionecontubullorecente ad alta luminosità
Display colori16.7 milioni
Risoluzione max1366X768 dpi
Luminosità300 cd/m²
Contrasto800:1
Angolo di visualizzazione(L/R/H/L)85/85 80/80
Dimensioni schermoDiagonale 54,86 cm
Collegamenti	Ingresso HDMI
		Ingresso SCART
		Ingresso VGA/Audio per PC
		Ingresso S-Video
		Ingresso Video Composito-RCA Stereo
		Presca cuffia
Sistema di colorePAL /SECAM
Formati videoPAL/NTSC
Potenza in uscita2 x 3W
Risoluzioni VGA640x480 dpi/60 Hz
		.800x600 dpi/60 Hz
		.1024x768 dpi/60 Hz
		.1280x1024 dpi/60 Hz
Temperature d'usoda 5° a 40° centigradi
Dimensioni593 (L) x 485 (A) x 153 (P) mm
Peso7.5 Kg



0292201

DVBX 2922CI COMBO TV COLOR LCD - DVD - DVB-T - USB/SD CARD - CI SLOT - 22"

- DVB-T/TV 22"
- COMMON INTERFACE
- DVD/MPEG-4
- USB/SD CARD

- » Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVB-T e sistema analogico tradizionale
- » Lettore DVD/MPEG-4
- » Common Interface Slot: connessione CAM / PAY per View
- » Ingresso USB/SD Card
- » HD Ready
- » Ingresso HDMI, supporta 720p e 1080i
- » Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- » Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- » Telecomando per tutte le funzioni
- » Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM (L)
- » Funzione TOP TELETEXT per DVB-T
- » Ingresso VGA per PC
- » Finitura nero lucido e bianco lucido



HD ready HDMI

0282200



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Rete 230V - 50 Hz
Assorbimento60W Max / Stand-by 5W
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor)
		Retroilluminazionecontubullorecente ad alta luminosità
Display colori16.7 milioni
Risoluzione max1680X1050 dpi
Luminosità300 cd/m²
Contrasto1000:1
Angolo di visualizzazione(L/R/H/L)80/80 75/85
Dimensioni schermo22" - diagonale 55,88 cm
Collegamenti	Ingresso HDMI
		Ingresso SCART
		Ingresso VGA/Audio per PC
		Ingresso S-Video
		Ingresso Video Composito-RCA stereo
		Presca cuffia
Sistema di colorePAL /SECAM
Formati videoPAL/NTSC
Potenza in uscita2 x 5W
Risoluzioni VGA640x480 dpi/60 Hz
		.800x600 dpi/60 Hz
		.1024x768 dpi/60 Hz
Temperature d'usoda 5° a 40° centigradi
Dimensioni540 (L)x463 (A)x70 (P) mm
Peso7 Kg



DVB T 2822 TV COLOR TFT LCD/MONITOR DVB-T 22" HD READY

- DVB-T/TV 22"
- ANALOG/DIGITAL
- HD READY
- INGRESSO HDMI

- » Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVB-T e sistema analogico tradizionale
- » Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- » Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- » Funzione HOTEL (blocco sorgenti, canali e volume)
- » HD Ready
- » Ingresso HDMI, supporta 720p e 1080i
- » Telecomando per tutte le funzioni
- » Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM
- » Funzione TOP TELETEXT
- » Ingresso VGA per PC
- » Finitura nero lucido



Ingresso Common Interface



Ingresso USB



Ingresso SD Card



■ 0291900

HD ready HDMI

DVBX 2919CI COMBO TV COLOR LCD - DVD - DVB-T - USB/SD CARD - CI SLOT - 19"
DVB-T/TV 19"
COMMON INTERFACE
DVD/MPEG-4
USB/SD CARD IN

- » Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVB-T e sistema analogico tradizionale
- » Lettore DVD/MPEG-4
- » Common interface Slot: connessione CAM/Pay per View
- » Ingresso USB/SD Card
- » HD Ready
- » Ingresso HDMI, supporta 720p e 1080i

- » Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- » Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- » Telecomando per tutte le funzioni
- » Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM (L)
- » Funzione TOP TELETEXT per DVB-T
- » Ingresso VGA per PC
- » Finitura nero lucido e bianco lucido

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	rete 230V - 50 Hz
Assorbimento	60W Max / Stand-by 5W
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione con tubi fluorescenti ad alta luminosità
Display colori	16,7 milioni
Risoluzione max	1440x900 dpi
Luminosità	300 cd/m ²
Contrasto	1000:1
Angolo di visualizzazione(L/R/H/L)	80/80 80/80
Dimensioni schermo	19" - diagonale 48,26 cm
Collegamenti	Ingresso SCART Ingresso VGA Ingresso S-Video Ingresso Y/Pb/Pr Ingresso audio jack
Sistema di colore	PAL / SECAM
Formati video	PAL/NTSC
Potenza in uscita	2 x 3W
Risoluzioni VGA	640x480 dpi/60 Hz 800x600 dpi/60 Hz 1024x768 dpi/60 Hz
Temperature d'uso	da 5° a 40° centigradi
Dimensioni	493 (L) x 422 (A) x 70 (P) mm
Peso	6,5 Kg



■ 0291901



■ 0281900

HD ready HDMI

DVBT 2819
TV COLOR TFT LCD/MONITOR DVB-T 19" HD READY
DVB-T/TV 19"
ANALOG/DIGITAL
HD READY
INGRESSO HDMI

- » Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVB-T e sistema analogico tradizionale
- » Schermo LCD a cristalli liquidi 19" (48,3 cm) 16:10
- » Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- » Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- » Funzione HOTEL (blocco sorgenti, canali e volume)
- » HD Ready
- » Telecomando per tutte le funzioni

- » Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM
- » Funzione TOP TELETEXT
- » Funzione SLEEP, spegnimento automatico
- » Ingresso HDMI, supporta 720p e 1080i
- » Ingressi VGA, SCART, S-Video, Video Composito, RCA
- » Uscita audio PC
- » Uscita presa cuffie
- » Finitura nero lucido

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	rete 230V - 50 Hz
Assorbimento	60W Max / Stand-by 5W
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione con tubi fluorescenti ad alta luminosità
Display colori	16,2 milioni
Risoluzione max	1440x900 dpi
Luminosità	300 cd/m ²
Contrasto	850:1
Angolo di visualizzazione(L/R/H/L)	85/85 80/80
Dimensioni schermo	19" - diagonale 48,26 cm
Collegamenti	Ingresso HDMI Ingresso SCART Ingresso VGA/Audio per PC Ingresso S-Video Ingresso Video Composito/RCA stereo Presca cuffia
Sistema di colore	PAL / SECAM
Formati video	PAL/NTSC
Potenza in uscita	2 x 3W
Risoluzioni VGA	640x480 dpi/60 Hz 800x600 dpi/60 Hz 1024x768 dpi/60 Hz
Temperature d'uso	da 5° a 40° centigradi
Dimensioni	505 (L) x 480 (A) x 70 (P) mm
Peso	5,5 Kg





■ 0281500



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Alimentatore DC 12V / Rete 230V - 50/60 Hz - 2500 mA
Assorbimento	60W Max
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità
Display colori	16,7 milioni
Risoluzione max	1024x768 dpi
Luminosità	250 cd/m ²
Contrasto	450:1
Angolo di visualizzazione	(L/R/H/L) 75/75 70/60
Dimensioni schermo	15" - diagonale 38,1 cm
Collegamenti	Ingresso SCART Ingresso VGA/Audio per PC Ingresso S-Video Ingresso A/V Presa cuffia
Sistema di colore	PAL/SECAM
Temperature d'uso	da 5° a 40° centigradi
Dimensioni	359x381x70 mm



■ 0281506

DVBT 2815

TV COLOR TFT LCD/MONITOR DVBT 15"

DVBT-TV 15"

ANALOG/DIGITAL

PAL-SECAM

MONITOR

- » Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVB-T e sistema analogico tradizionale
- » Schermo LCD a cristalli liquidi 15" (381 mm)
- » Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- » Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- » Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM
- » Funzione TOP TELETEXT

- » Ingresso SCART, VGA per PC, S-Video, A/V
- » Finitura nero lucido (versione 0281500)
- » Alimentazione: DC 12V / Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
- » Dimensioni: 359x381x70 mm
- » Peso: 3,5 Kg



■ 0281400



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Alimentatore a rete 230V - 50/60Hz
Alimentatore	DC 12V, 20W max
Display	LCD TFT (Thin-Film-Transistor) Widescreen 16:10
Dimensioni schermo	14,1" - diagonale 35,8 cm
Risoluzione max	1280x800 dpi
Luminosità	350 cd/m ²
Contrasto	400:1
Angolo di visualizzazione	(L/R/H/L) 45/45/65
Collegamenti	Ingresso SCART Ingresso VGA/Audio per PC Ingresso S-Video Ingresso Y/Pb/Pr Presa cuffia
Sistema di colore	PAL / NTSC
Sistema suono	BG, DK, I / L, L'
Dimensioni	374x298x96 mm



DVBT 2814

TV COLOR TFT LCD/MONITOR DVBT 14"

DVBT-TV 14"

ANALOG/DIGITAL

PAL-SECAM

MONITOR

- » Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVB-T e sistema analogico tradizionale
- » Schermo LCD a cristalli liquidi 14,1" (35,8 cm)
- » Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- » Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- » Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM (L/L')
- » Funzione TOP TELETEXT

- » Ingresso SCART, VGA per PC, S-Video, Y/Pb-Pr, Audio per PC
- » Presa cuffia
- » Alimentazione: Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
- » DC12V con cavo presa accendisigari in dotazione
- » Dimensioni: 374x298x96 mm
- » Peso: 2,5 Kg



Ingresso USB



Ingresso SD Card



■ 0281000


CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Alimentatore DC 12V / Rete 230V - 50/60 Hz - 2500 mA
Assorbimento	15W Max
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor)
	Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità
Risoluzione max	800x3RGBx480 dpi
Luminosità	250 cd/m ²
Contrasto	300:1
	Angolo di visualizzazione (L/R/H/L) 65/65 45/65
Dimensioni schermo	10,2" - diagonale 25,9 cm
Collegamenti	Ingresso VGA/Audio per PC
	Ingresso A/V
	Presca cuffia
Sistema di colore	PAL / SECAM
Temperatura d'uso	da -30° a 85° centigradi
Dimensioni	270x254x70 mm

DVBX 2810
COMBO TV COLOR LCD - DVD - DVB-T - USB/SD CARD - PORTATILE 10,2"

DVB-T/TV 10,2"

ANALOG/DIGITAL

DVD/MPEG-4

USB/SD CARD IN

- » Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVB-T e sistema analogico tradizionale
- » Lettore DVD/MPEG-4
- » Ingresso USB/SD Card
- » Batteria ricaricabile al Lithio
- » Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- » Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- » Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM (L)
- » Funzione TOP TELETEXT per DVB-T
- » Ingresso VGA per PC, A/V
- » Presca cuffia
- » Alimentazione: DC 12V / Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
- » Alimentatore per auto 12V
- » Dimensioni: 270x254x70 mm
- » Peso: 2,15 Kg



■ 0261400


CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Alimentatore a rete 230V - 50/60Hz
Alimentatore	DC 12V, 22 W
Display	LCD TFT (Thin-Film-Transistor)
	Widescreen 16:9
Dimensioni schermo	11" - diagonale 280 mm
Angolo di visualizzazione	(L/R/H/L) 65/65 50/65
Risoluzione max	800x480 dpi
Collegamenti	Ingresso monitor Audio/Video
	Ingresso VGA risoluzione(640 x 480)
	Presca cuffia
	Presca USB/ SD
Sistema di colore	PAL /NTSC
Sistema suono	BG, DK, I
Tuner TV	VHF L - VHF H - UHF
Tuner DVB-T	VHF H - UHF
Dimensioni	365x53x200mm



DIGITALE TERRESTRE



MODALITA' PHOTOFRAME

DVBT 2614 USB TV MULTIMEDIA STATION - DVBT - USB/SD CARD - WIDESCREEN 11"

MULTIMEDIA PLAYER

SD CARD/USB IN

MPEG4/AVI PLAYER

ANALOGIC TV/DVBT

PHOTOFRAME

- » Lettore di file digitali audio/video
- » Ricevitore DVB-T e sistema analogico tradizionale
- » Funzione PHOTOFRAME
- » Schermo LCD a cristalli liquidi 11" (280 mm) Widescreen 16:9
- » Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- » Sistema Pal, Ntsc
- » Ingresso SD CARD, USB
- » Ingresso audio/video
- » Uscita audio/video per collegamento diretto a grandi schermi
- » Ingresso VGA risoluzione massima (640 x 480)
- » Presca cuffia
- » Ingresso antenna TV
- » Ingresso antenna DVBT
- » Alimentazione: Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
- » Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione
- » Antenna in dotazione TV/DVBT
- » Dimensioni: 36,5 x 5,3 x 20 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Alimentatore DC 12V / Rete 230V-50/60Hz
Assorbimento	60W Max / Stand-by 5W
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità
Risoluzione max	1366x768 WXGA
Luminosità	500 cd/m ²
Contrasto	1200 :1
Dimensioni schermo	Diagonale 39,6 cm
Collegamenti	Ingresso SCART Ingresso VGA Ingresso S-Video Ingresso A/V Ingresso audio jack Presca cuffia
Sistema di colore	PAL / SECAM
Formati video	PAL/NTSC
Potenza in uscita	2 x 3W
Risoluzioni VGA	640x480 dpi/60 Hz 800x600 dpi/60 Hz 1024x768 dpi/60 Hz
Temperature d'uso	da 5° a 40° centigradi
Dimensioni con piedistallo	456 (L) x 391 (A) x 169 (P) mm
Peso	4,9 Kg



INGRESSO COMMON INTERFACE



INGRESSO USB



INGRESSO SD CARD


HD
ready

HDMI

 39,6 cm
16"

0291601

DVBX 2916 CI COMBO - TV COLOR LCD - DVD - DVBT - USB / SD CARD - CI SLOT - 16"
DVB-T/TV 16"

» Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVBT e sistema analogico tradizionale

DVD/MPEG-4

» Schermo LCD 16:9 (diagonale 39,6 cm)

USB/SD CARD IN

» Matrice attiva TFT (Thin Film Transistor) ad alta risoluzione

AC 230V / DC 12V

» Lettore DVD/MPEG-4

» Ingresso USB/SD Card

» Common Interface Slot: connessione Cam / Pay per View

» Ingresso HDMI, supporta 720p e 1080p

» HD Ready

» Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM (L/L')

» Funzione TOP TELETEXT

» Ingresso VGA per PC

» Finitura nero lucido e bianco lucido

» Alimentazione:

» Rete 230V-50Hz con alimentatore in dotazione

» DC 12V con cavo presa accendisigari in dotazione

» Dimensioni con piedistallo: 456x391x169 mm



0291600

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Alimentatore DC 12V / Rete 230V-50/60Hz-2500mA
Assorbimento	16W
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor)
Risoluzione max	1366x768 WXGA
Luminosità	220 cd/m ²
Contrasto	500:1
Dimensioni schermo	Diagonale 39,6 cm
Collegamenti	Ingresso monitor Audio/Video Ingresso VGA per PC Ingresso Audio PC Ingresso S-Video Ingresso SCART Ingresso HDMI Presca cuffia
Sistema di colore	PAL/SECAM
Dimensioni	402x92x329mm



0281600

HD
ready

HDMI

 39,6 cm
16"

DVB-T 2816 TV COLOR TFT LCD/MONITOR 16" HD READY
DVB-T/TV 16"

» Funzione TV DIGITALE TERRESTRE

» Schermo LCD a cristalli liquidi 39,6 cm 16:9

ANALOG DIGITAL

» Sistema TV: PAL (BG/DK/I/L/L'), SECAM

INGRESSO HDMI

» Risoluzione 1366x768dpi

» Ingresso VGA e Audio per PC

HD READY

» Ingresso AV

» Ingresso S-Video

» Ingresso SCART

» Ingresso HDMI, supporta 720p e 1080p

» Funzione HOTEL (blocco sorgenti, canali e volume)

» Funzione TOP TELETEXT

» Alimentazione:

» Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione

» Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione

» Dimensioni: 402x92x329 mm

» Peso: 3,5Kg



■ 0337000


 CONVERTE IL TV
ANALOGICO IN DIGITALE
TERRESTRE


INGRESSO USB 2.0

DT 3370 S
DECODER DIGITALE TERRESTRE

DVB-T

2 SCART

USB

- » Ricevitore DVB-T per ricevere i programmi gratuiti da Digitale Terrestre
- » Ingresso USB 2.0
- » Lettore file multimediali Mp3, Jpg
- » Funzione TELEVIDEO

- » Installazione semplice e rapida, funziona con l'esistente impianto d'antenna
- » Ingombro ridottissimo: 240x38x123 mm
- » Collegamento 2 Scart, Telecomando
- » Alimentazione : rete 230 V 50 Hz.



■ 0270006


 HARD-DISK
40GB ESTRAIBILE


SD/CF/MS IN



TV ANALOGICO + DVB-T



BATTERIA AL LITHIO


DVR 2700 HD DVB-T
MULTIMEDIA STATION CON Hard Disk RECORDER / TV DVB-T / USB - SD CARD

DVB-T/TV 7"

40 GB - HARD DISK

USB/SD CARD IN

CF CARD IN

- » Lettore/Registratore di file digitali audio/video
- » Hard Disk 40GB
- » Ricevitore TV DVB-T e sistema analogico tradizionale bande UHF-VH FIII (bande VHF1 - VHFII non disponibile)
- » Schermo LCD a cristalli liquidi 7" (18 cm)
- » Widescreen 16:9
- » Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- » Sistema Pal, Ntsc, Secam
- » Ingresso SD CARD, Compact Flash, MS CARD
- » Ingresso audio/video

- » Uscita audio/video
- » Presa cuffia
- » Ingresso antenna
- » Alimentazione:
Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione
Batteria al litio
- » Antenna in dotazione
- » Dimensioni:222x123x27mm

AA 6051

PORTATILE

ANTENNA TV PER DIGITALE TERRESTRE

- » Impedenza: 75 Ohm
- » Frequenza: 174-230 Mhz 470-862 Mhz
- » Guadagno: 5 dB
- » Altezza: 445 mm
- » Base Magnetica


AA 6052

PORTATILE

ANTENNA TV PER DIGITALE TERRESTRE

- » Impedenza: 75 Ohm
- » Frequenza: 174-230 Mhz 470-862 Mhz
- » Guadagno: 5 dB
- » Altezza: 110 mm
- » Base Magnetica





■ 0338000

DT 3380 S

DVB-T

2 SCART

DECODER DIGITALE TERRESTRE

- » Ricevitore DVBT per ricevere i programmi gratuiti da Digitale Terrestre
- » Funzione TELEVIDEO
- » Installazione semplice e rapida, funziona con

- l'esistente impianto d'antenna
- » Ingombro ridottissimo: 220x45x162 mm
- » Collegamento 2 Scart, Telecomando
- » Alimentazione : rete 230 V 50 Hz.

CONVERTE IL TV ANALOGICO
IN DIGITALE TERRESTRE

SCART CONNECTOR



■ 0338600

**DVB-T RECORDER****DT 3386 R**

DVB-T

RECORDER

USB / SD CARD

DVB-T RECORDER PROGRAMMABILE con RICEVITORE DVBT e LETTORE FILE

- » Ricevitore DVB-T per ricevere i programmi gratuiti da Digitale Terrestre
- » DVB-T RECORDER : possibilità di registrare (salvare) i programmi da Digitale Terrestre su memoria Flash collegata alla presa USB
- » Registrazione programmabile , giornaliera, settimanale (da canali con servizio EPG).
- » Ingressi USB 2.0 /SD/MS/MMC Card
- » Lettore File multimediali Mpeg-4, Mp3, Jpeg da ingressi USB SD/MS/MMC Card

- » Funzione TELEVIDEO
- » Installazione semplice e rapida, funziona con l'esistente impianto d'antenna, ingombro ridottissimo
- » Collegamento TV con uscita AV e uscita SCART
- » ACCESSORI: cavo audio/video, cavo antenna bypass
- » Telecomando
- » Alimentazione: Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
- » Dimensioni: 60x150x115 mm (con base)

CONVERTE IL TV ANALOGICO IN DIGITALE
TERRESTRE

■ 0338200

DT 3382 SC

DVB-T

REMOTE CONTROL

SCART CONNECTOR

DECODER DIGITALE TERRESTRE SCART

- » Adattatore SCART/DVB-T per vedere i programmi gratuiti da Digitale Terrestre su tutti i TV analogici
- » Funzione TELEVIDEO per digitale terrestre
- » Installazione semplice e rapida, funziona con l'esistente impianto d'antenna, ingombro ridottissimo

- » ACCESSORI: cavo antenna bypass, cavo SCART/SCART
- » Telecomando
- » Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
- » Dimensioni: 118x64x20 mm

CONVERTE I TV ANALOGICI
IN DIGITALE

ROTAZIONE DI 90°