



24"

0252400

LTV 2524 CI

TV COLOR TFT LCD MONITOR - DVBT - HD READY 1080P - CI SLOT - 24"

- LED DISPLAY
- DVBT/TV 24"
- COMMON INTERFACE
- USB RECORDER

- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVBT e sistema analogico tradizionale
- Schermo LED - LCD a cristalli liquidi 24" (60 cm) 16:9
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- Display FULL HD 1080p, dettagli ad alta definizione da supporti a 1080p (Blue-ray®)
- Funzione HOTEL (blocco sorgenti, canali e volume)
- Ingresso HDMI, supporta 720 e 1080p
- Connessione CAM / Pay per View
- Ingresso USB 2.0
- DVBT RECORDER: possibilità di registrare (salvare i programmi da Digitale Terrestre su memoria Flash collegata alla presa USB)

- Telecomando per tutte le funzioni
- Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM
- Funzione TELETXT
- Funzione SLEEP, spegnimento automatico
- Ingressi: Audio PC, VGA, SCART Video Composito, RCA, Y/Pb/Pr
- Uscita Audio Coassiale
- Uscita presa cuffie Stereo
- Consumo Standby: <1W
- Finitura bianco o nero lucido



SUPER SOTTILE



INGRESSO COMMON INTERFACE



INGRESSO USB



0252401

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione.....	Alimentatore esterno DC12V
	Rete 230V - 50 Hz
Absorbimento.....	.72W Max / Stand-by <1W
Display.....	LED-LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor)
	Retroilluminazione a LED ad alta luminosità
Display colori.....	.16,7 milioni
Risoluzione max.....	.1920x1080 dpi FULL HD
Luminosità.....	.250 cd/m²
Contrasto.....	.1000:1
Angolo di visualizzazione(L/R/H/L).....	85/85 80/80
Dimensioni schermo.....	.24" - diagonale 60 cm
Collegamenti.....	Ingresso HDMI
	Ingresso SCART
	Ingresso VGA/Audio per PC
	Ingresso Y/Pb/Pr
	Ingresso Video Composito/RCA stereo
	Presa cuffia
	Uscita audio coassiale
Sistema di colore.....	.PAL/SECAM
Formati video.....	.PAL/NTSC
Potenza in uscita.....	.2 x 3W
Temperature d'uso.....	.da 5° a 40° centigradi
Dimensioni con piedistallo.....	.593 (L) x 431 (A) x 200 (P) mm
Dimensioni senza piedistallo.....	.593 (L) x 404 (A) x 52 (P) mm
Peso.....	.4,5 Kg





24"

DVBX 2724 CI

COMBO TV COLOR LCD - DVD - DVBT - USB/SD CARD - CI SLOT - USB RECORDER -24"

0272400

DVBT/TV 24"

COMMON INTERFACE

DVD/MPEG-4

USB/SD CARD IN

USB RECORDER

- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVBT e sistema analogico tradizionale
- Lettore DVD / MPEG4
- Schermo LCD a cristalli liquidi 24" (60 cm) 16:9
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- Display FULL HD 1080p, dettagli ad alta definizione da supporti a 1080p (Blue-ray®)
- Funzione HOTEL (blocco sorgenti, canali e volume)
- HD Ready 1080p
- Ingresso HDMI, supporta 576i/p 720p e 1080i/p
- Connessione CAM / Pay per View

- Ingresso USB 2.0 e lettore SD / MMC / MS Card
- DVBT RECORDER: possibilità di registrare (salvare i programmi da Digitale Terrestre su memoria Flash collegata alla presa USB
- Telecomando per tutte le funzioni
- Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM
- Funzione TELETEXT
- Funzione SLEEP, spegnimento automatico
- Ingressi: Audio PC, VGA, SCART, Video Composito/RCA Stereo, Y/Pb/Pr
- Uscita Audio Coassiale
- Uscita presa cuffie Stereo
- Consumo Standby: <1W
- Finitura bianco o nero lucido



INGRESSO COMMON INTERFACE



INGRESSO SD CARD



INGRESSO USB



LETTORE DVD / MPEG4



0272401

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Rete 230V - 50 Hz
Absorbimento	80W Max / Stand-by <1W
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazionecontubulfofluorescente ad alta luminosità
Display colori	16,7 milioni
Risoluzione max	1920X1080 dpi FULL HD
Luminosità	250 cd/m²
Contrasto	1000:1
Angolo di visualizzazione(L/R/H/L)	85/85 90/80
Dimensioni schermo	24" - diagonale 60 cm
Collegamenti	Ingresso HDMI Ingresso SCART Ingresso VGA/Audio PC Ingresso Y/Pb/Pr Ingresso Video Composito/RCA Stereo Ingresso USB/LettoreSD/MMC/MS Card Presa cuffia Uscita audio coassiale
Sistema di colore	PAL / SECAM
Formati video	PAL/NTSC
Potenza in uscita	2 x 3W
Temperature d'uso	da 5° a 40° centigradi
Dimensioni con piedistallo	576 (L) x 437 (A) x 209 (P) mm
Dimensioni senza piedistallo	576 (L) x 398 (A) x 87 (P) mm
Peso	6 Kg





news 2010

Digital Video



22"

0272200

DVBX 2722 CI COMBO TV COLOR LCD - DVD - DVBT - USB/SD CARD - CI SLOT - 22"

- DVBT/TV 22"
- COMMON INTERFACE
- DVD/MPEG-4
- USB/SD CARD IN

- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVBT e sistema analogico tradizionale
- Letttore DVD / MPEG4
- Schermo LCD a cristalli liquidi 22" (54,86 cm) 16:9
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- Display FULL HD 1080p, dettagli ad alta definizione da supporti a 1080p (Blue-ray®)
- Funzione HOTEL (blocco sorgenti, canali e volume)
- HD Ready 1080p
- Ingresso HDMI, supporta 720 e 1080p

- Connessione CAM / Pay per View
- Ingresso USB / SD CARD
- Telecomando per tutte le funzioni
- Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM
- Funzione TELETEXT
- Funzione SLEEP, spegnimento automatico
- Ingressi VGA, SCART, S-Video, Video Composito, RCA
- Uscita audio PC
- Uscita presa cuffie
- Standard VESA 75 per montaggio a parete
- Finitura bianco o nero lucido



INGRESSO COMMON INTERFACE



INGRESSO SD CARD



INGRESSO USB



LETTORE DVD / MPEG4



0272201

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Alimentatore esterno DC12V Rete 230V - 50 Hz
Absorbimento	.60W Max / Stand-by <1W
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità
Display colori	.16,7 milioni
Risoluzione max	.1920X1080 dpi FULL HD
Luminosità	.300 cd/m²
Contrasto	.1000:1
Angolo di visualizzazione(L/R/H/L)	85/85 80/80
Dimensioni schermo	.22" - diagonale 54,86 cm
Collegamenti	Ingresso HDMI Ingresso SCART Ingresso VGA/Audio per PC Ingresso S-Video Ingresso Video Composito/RCA stereo Presa cuffia
Sistema di colore	.PAL/SECAM
Formati video	.PAL/NTSC
Potenza in uscita	.2 x 5W
Temperature d'uso	.da 5° a 40° centigradi
Dimensioni con piedistallo	.550 (L) x 418 (A) X 186 (P) mm
Dimensioni senza piedistallo	.550 (L) x 378 (A) x 88 (P) mm
Peso	.5,5 Kg





0252200

22"

DTV 2522 CI TV COLOR TFT LCD/MONITOR DVBT HD READY / CI SLOT / USB - 22"

DVBT/TV 22"

USB RECORDER

HD READY

INGRESSO HDMI

- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVBT e sistema analogico tradizionale
- Schermo LCD a cristalli liquidi 22" (54,8 cm) 16:9
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- Funzione HOTEL (blocco sorgenti, canali e volume)
- HD Ready
- Connessione CAM / Pay per View
- Ingresso USB 2.0
- DVBT RECORDER: possibilità di registrare (salvare i programmi da Digitale Terrestre su memoria Flash collegata alla presa USB
- Lettore file multimediali video, mp3, jpeg
- Telecomando per tutte le funzioni
- Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM
- Funzione TELETEXT
- Funzione SLEEP, spegnimento automatico
- Ingresso HDMI, supporta 720p e 1080i
- Ingressi VGA, YCbCr/YPbPr, SCART, Video composito, RCA
- Ingresso audio PC
- Uscita presa cuffie
- Standard VESA 75 per montaggio a parete
- Finitura nero lucido e bianco lucido



INGRESSO COMMON INTERFACE



INGRESSO USB



0252201

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Reti 230V - 50 Hz
Assorbimento	60W Max / Stand-by <1W
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione con tubi fluorescenti ad alta luminosità
Display colori	16,7 milioni
Risoluzione max	1366x768 dpi
Luminosità	400 cd/m ²
Contrasto	800:1
Angolo di visualizzazione(L/R/H/L)	85/85/80/80
Dimensioni schermo	22" - diagonale 54,86 cm
Collegamenti	Ingresso HDMI YCbCr / YPbPr Ingresso SCART Ingresso VGA/Audio per PC Ingresso Video Composito/RCA stereo Presa cuffia
Sistema di colore	PAL / SECAM
Formati video	PAL/NTSC
Potenza in uscita	2 x 5W
Temperature d'uso	da 5° a 40° centigradi
Dimensioni con piedistallo	535 (L) x 400 (A) x 190 (P) mm
Dimensioni senza piedistallo	535 (L) x 375 (A) x 80 (P) mm
Peso	5,8 Kg



HDMI






19"

0271900

DVBX 2719 CI COMBO TV COLOR LCD - DVD - DVBT - USB/SD CARD - CI SLOT -19"

- DVBT/TV 19"
- COMMON INTERFACE
- DVD/MPEG-4
- USB/SD CARD IN

- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVBT e sistema analogico tradizionale
- Lettore DVD / MPEG4
- Schermo LCD a cristalli liquidi 19" (47 cm) 16:10
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- Funzione HOTEL (blocco sorgenti, canali e volume)
- HD Ready / Connessione CAM / Pay per View
- Ingresso USB / SD CARD
- Telecomando per tutte le funzioni
- Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM
- Funzione TELETEXT
- Funzione SLEEP, spegnimento automatico
- Ingresso HDMI, supporta 720p e 1080i
- Ingressi VGA, SCART, S-Video, Video Composito, RCA
- Uscita audio PC
- Uscita presa cuffie
- Standard VESA 75 per montaggio a parete
- Finitura nero lucido e bianco lucido



INGRESSO COMMON INTERFACE



INGRESSO SD CARD



INGRESSO USB



LETTORE DVD / MPEG4



0271901

CARATTERISTICHE TECNICHE

Assorbimento	Alimentatore esterno DC 12V
	Rete 230V - 50Hz
Assorbimento	50W Max / Stand-by <1W
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva
	TFT (Thin-Film-Transistor)
	Retroilluminazione con tubo fluorescente
	ad alta luminosità
Display colori	16,7 milioni
Risoluzione max	1366x768 dpi
Luminosità	300 cd/m ²
Contrasto	1000:1
Angolo di visualizzazione(L/R/H/L)	85/85 80/80
Dimensioni schermo	19" - diagonale 47 cm
Collegamenti	Ingresso HDMI
	ingresso SCART
	Ingresso VGA/Audio per PC
	Ingresso S-Video
	Ingresso Video Composito/RCA stereo
	Presa cuffia
Sistema di colore	PAL /SECAM
Formati video	PAL/NTSC
Potenza in uscita	2 x 3W
Temperature d'uso	da 5° a 40° centigradi
Dimensioni con piedistallo	475 (L) x 385 (A) x 170 (P) mm
Dimensioni senza piedistallo	475 (L) x 355 (A) x 85 (P) mm
Peso	5,50 Kg





19"

■ 0251900

DTV 2519 CI TV COLOR TFT LCD/MONITOR DVBT 19" HD READY / CI SLOT

DVBT/TV 19"

ANALOG/DIGITAL

HD READY

INGRESSO HDMI

- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVBT e sistema analogico tradizionale
- Schermo LCD a cristalli liquidi 19" (47 cm) 16:10
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- Funzione HOTEL (blocco sorgenti, canali e volume)
- HD Ready / Connessione CAM / Pay per View
- Telecomando per tutte le funzioni
- Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM
- Funzione TELETEXT
- Funzione SLEEP, spegnimento automatico
- Ingresso HDMI, supporta 720p e 1080i
- Ingressi VGA, SCART, S-Video, Video Composito, RCA
- Uscita audio PC
- Uscita presa cuffie
- Standard VESA 75 per montaggio a parete
- Finitura nero lucido e bianco lucido



INGRESSO COMMON INTERFACE



□ 0251901

CARATTERISTICHE TECNICHE

Assorbimento	Alimentatore esterno DC 12V
	Rete 230V - 50Hz
Alimentazione	Rete 230V - 50 Hz
Assorbimento	50W Max / Stand-by <1W
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor)
	Petroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità
Display colori	16,7 milioni
Risoluzione max	1366x768 dpi
Luminosità	300 cd/m ²
Contrasto	1000:1
Angolo di visualizzazione(L/R/H/L)	85/85 80/80
Dimensioni schermo	19" - diagonale 47 cm
Collegamenti	Ingresso HDMI
	ingresso SCART
	Ingresso VGA/Audio per PC
	Ingresso S-Video
	Ingresso Video Composito/RCA stereo
	Presa cuffia
Sistema di colore	PAL /SECAM
Formati video	PAL/NTSC
Potenza in uscita	2 x 3W
Temperature d'uso	da 5° a 40° centigradi
Dimensioni con piedistallo	475 (L) x 385 (A) x 170 (P) mm
Dimensioni senza piedistallo	475 (L) x 385 (A) x 85 (P) mm
Peso	5 Kg





16"

■ 0271600

DVBX 2716 CI COMBO TV COLOR LCD - DVD - DVBT - USB/SD CARD - CI SLOT -16"

- DVBT/TV 16"
- USB RECORDER
- USB/SD CARD IN
- AC 230V / DC 12V

- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVBT e sistema analogico tradizionale
- Schermo LCD 16:9 (diagonale 39,6 cm)
- Matrice attiva TFT (Thin Film Transistor) ad alta risoluzione
- Lettore DVD/MPEG-4
- Ingresso USB 2.0 /SD Card per lettura file multimediali
- DVBT RECORDER: possibilità di registrare e rivedere i programmi da Digitale Terrestre su memoria Flash collegata alla presa USB
- Common Interface Slot: connessione Cam / Pay per View
- Uscita digitale HDMI, supporta 720p e 1080p
- HD Ready
- Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM (L/L')
- Ingresso VGA per PC
- Finitura nero lucido, bianco lucido e rosso lucido
- Alimentazione:
Rete 230V-50Hz con alimentatore in dotazione
DC 12V con cavo presa accendisigari in dotazione
- Consumo Standby: <1W
- Dimensioni: 395 (L) x 330 (A) x 95 (P) mm



■ 0271602

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Alimentatore DC 12V Rete 230V-50/60 Hz
	cavo presa accendisigari in dotazione
Assorbimento	25W Max / Stand-by <1W
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor)
	Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta luminosità
Risoluzione max	1280x800 WXGA
Luminosità	170 cd/m ²
Contrasto	650 :1
Angolo di visualizzazione (L/R/H/L)	45/45/20/45
Dimensioni schermo	Diagonale 39,6 cm
Collegamenti	Ingresso SCART
	Ingresso HDMI
	Ingresso VGA
	Ingresso AV
	Ingresso PC audio jack
	Presa cuffia
Sistema di colore	PAL /SECAM
Formati video	PAL/NTSC
Potenza in uscita	2 x 3W
Risoluzioni VGA	800x600 dpi/60 Hz
	1024x768 dpi/60 Hz
	1280x768 dpi/60 Hz
Temperature d'uso	da 5° a 40° centigradi
Dimensioni	395 (L) x 330 (A) x 95 (P) mm
Peso	3,5 Kg



HDMI





INGRESSO COMMON INTERFACE



INGRESSO USB



INGRESSO SD CARD



0291900

HD ready **HDMI** **19"**

CARATTERISTICHE TECNICHE

AlimentazioneRete 230V - 50 Hz
Assorbimento60W Max / Stand-by 5W
DisplayLCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione con tubofluorescente ad alta luminosità
Display colori16,7 milioni
Risoluzione max1440X900 dpi
Luminosità300 cd/m ²
Contrasto1000:1
Angolo di visualizzazione(L/R/H/L)80/80/80/80
Dimensioni schermo19" - diagonale 48,26 cm
CollegamentiIngresso SCART Ingresso VGA Ingresso S-Video Ingresso Y/Pb/Pr Ingresso audio jack
Sistema di colorePAL/SECAM
Formati videoPAL/NTSC
Potenza in uscita2 x 3W
Risoluzioni VGA640x480 dpi/60 Hz 800x600 dpi/60 Hz 1024x768 dpi/60 Hz
Temperature d'usoda 5° a 40° centigradi
Dimensioni493 (L) x 422 (A) x 70 (P) mm
Peso6,5 Kg

DVBX 2919 CI COMBO TV COLOR LCD - DVD - DVBT - USB/SD CARD - CI SLOT - 19"

DVBT/TV 19"

COMMON INTERFACE

DVD/MPEG-4

USB/SD CARD IN

- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVBT e sistema analogico tradizionale
- Lettore DVD/MPEG-4
- Common interface Slot: connessione CAM/Pay per View
- Ingresso USB/SD Card
- HD Ready
- Ingresso HDMI, supporta 720p e 1080i

- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- Telecomando per tutte le funzioni
- Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM (L)
- Funzione TOP TELETEXT per DVBT
- Ingresso VGA per PC
- Finitura nero lucido e bianco lucido



0291901



0250700



0250701



INGRESSI USB - SD CARD

DTV 2507 M TV COLOR PORTATILE TFT LCD - DVBT - USB - SD Card - 7"

DVBT/TV 7"

3 POWER SUPPLY

SD / USB

ANALOG/DIGITAL

PHOTOFRAME

- Ricevitore TV DVBT e sistema analogico tradizionale
- Schermo LCD a cristalli liquidi 7" (17,78 cm)
- Widescreen 16:9
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Sistema PAL
- Ingresso, Uscita audio/video
- Presa cuffia
- Presa USB + lettore SD CARD
- Funzione lettore files Jpg (visualizzazione foto digitali), mp3

- Telecomando per tutte le funzioni
- Alimentazione: Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione DC 12V con cavo presa accendisigari in dotazione Batteria ricaricabile al Lithio
- Antenna DVBT in dotazione
- Dimensioni: 220x125x31 mm
- Peso: 0,48 Kg

AA 6052

ANTENNA TV PER DIGITALE TERRESTRE

- Impedenza: 75 Ohm
- Frequenza: 174-230 / 470-862 Mhz
- Guadagno: 5 dB
- Altezza: 110 mm
- Base Magnetica



AA 6051

ANTENNA TV PER DIGITALE TERRESTRE

- Impedenza: 75 Ohm
- Frequenza: 174-230 / 470-862 Mhz
- Guadagno: 5 dB
- Altezza: 445 mm
- Base Magnetica





0338600



DVBT RECORDER



CONVERTE IL TV ANALOGICO IN DIGITALE TERRESTRE

DT 3386 R DVBT RECORDER PROGRAMMABILE con RICEVITORE DVBT e LETTORE FILE

DVBT

RECORDER

USB / SD CARD



- Ricevitore DVBT per ricevere i programmi gratuiti da Digitale Terrestre
- DVBT RECORDER : possibilità di registrare (salvare) i programmi da Digitale Terrestre su memoria Flash collegata alla presa USB
- Registrazione programmabile , giornaliera, settimanale
- Ingressi USB 2.0 /SD/MS/MMC Card
- Lettore File multimediali Mpeg-4,Mp3,Jpeg da ingressi USB SD/MS/MMC Card
- Funzione TIME SHIFT

- Funzione TELEVIDEO
- Istantanea semplice e rapida, funziona con l'esistente impianto d'antenna, ingombro ridottissimo
- Collegamento TV con uscita AV e uscita SCART
- ACCESSORI: cavo audio/video, cavo antenna bypass
- Telecomando
- Nuovo circuito con tecnologia per il risparmio energetico consumo ridotto a soli 5W/Standby <1W
- Alimentazione: 12V DC con alimentatore in dotazione
- Dimensioni: 60x150x115 mm (con base)



0337600



DVBT RECORDER



CONVERTE IL TV ANALOGICO IN DIGITALE TERRESTRE

DT 3376 R DVBT RECORDER PROGRAMMABILE con RICEVITORE DVBT e LETTORE FILE

DVBT

USB RECORDER

SCART CONNECTOR

HARD DISK READER



- Ricevitore DVBT per ricevere i programmi gratuiti da Digitale Terrestre
- DVBT RECORDER : possibilità di registrare (salvare) i programmi da Digitale Terrestre su memoria Flash collegata alla presa mini-USB
- Ingresso mini-USB 2.0, collegabile anche ad Hard Disk esterno
- Lettore File multimediali Mpeg-4,Mp3,Jpeg da ingresso mini-USB
- Funzione TELEVIDEO
- Istantanea semplice e rapida, funziona con l'esistente

- impianto d'antenna, ingombro ridottissimo
- Collegamento TV con uscita AV e uscita SCART
- ACCESSORI: cavo SCART/SCART, cavo antenna bypass, cavo adattatore mini-USB/USB
- Telecomando
- Nuovo circuito con tecnologia per il risparmio energetico consumo ridotto a soli 5W/Standby <1W
- Alimentazione: DC 5V con alimentatore in dotazione
- Dimensioni: 160x65x20 mm



0338200

DT 3382 SC DECODER DIGITALE TERRESTRE SCART

DVBT

REMOTE CONTROL

SCART CONNECTOR

FULL ACCESSORY

- Adattatore SCART/DVBT per vedere i programmi gratuiti da Digitale Terrestre su tutti i TV analogici
- Funzione TELEVIDEO per digitale terrestre
- Installazione semplice e rapida, funziona con l'esistente impianto d'antenna, ingombro ridottissimo
- ACCESSORI: cavo antenna bypass, cavo SCART/SCART
- Telecomando
- Dimensioni: 118x64x20 mm
- Alimentazione: DC 5V con alimentatore in dotazione



0337200

DT 3372 SCH DECODER DIGITALE TERRESTRE SCART

DVBT

REMOTE CONTROL

SCART CONNECTOR



- Adattatore SCART/DVBT per vedere i programmi gratuiti da Digitale Terrestre su tutti i TV analogici
- Funzione TELEVIDEO per digitale terrestre
- Installazione semplice e rapida, funziona con l'esistente impianto d'antenna, ingombro ridottissimo
- Telecomando
- Nuovo circuito con tecnologia per il risparmio energetico consumo ridotto a soli 5W/Standby <1W
- Alimentazione: DC 5V con alimentatore in dotazione
- Dimensioni: 132/95 (ruotato) x64x20 mm

ROTAZIONE DI 90°



ROTAZIONE DI 180°





■ 0339000

DT 3390 R DVBT RECORDER PROGRAMMABILE con RICEVITORE DVBT e LETTORE FILE

DVBT 2 SCART

RECORDER

ECO SAVE ENERGY



- Ricevitore DVBT per ricevere i programmi gratuiti da Digitale Terrestre
- DVBT RECORDER : possibilità di registrare (salvare) i programmi da Digitale Terrestre su memoria Flash collegata alla presa USB
- Registrazione programmabile
- Ingresso USB 2.0
- Lettore File multimediali Mpeg-4, Mp3, Jpeg
- Funzione TELEVIDEO

- Installazione semplice e rapida, funziona con l'esistente impianto d'antenna, ingombro ridottissimo
- Collegamento 2 SCART
- Telecomando
- Ingombro ridottissimo: 186x38x100 mm
- Nuovo circuito con tecnologia per il risparmio energetico consumo ridotto a soli 5W/Standby <1W
- Alimentazione: Rete 230V - 50Hz



CONVERTE IL TV ANALOGICO IN DIGITALE TERRESTRE



DVBT RECORDER



■ 0338000

DT 3380 S DECODER DIGITALE TERRESTRE

DVBT

2 SCART

- Ricevitore DVBT per ricevere i programmi gratuiti da Digitale Terrestre
- Funzione TELEVIDEO
- Installazione semplice e rapida, funziona con

- l'esistente impianto d'antenna
- Ingombro ridottissimo: 220x45x162 mm
- Collegamento 2 Scart, Telecomando
- Alimentazione : rete 230 V 50 Hz.



CONVERTE IL TV ANALOGICO IN DIGITALE TERRESTRE



■ 0337000

DT 3370 S DECODER DIGITALE TERRESTRE

DVBT

2 SCART

USB

- Ricevitore DVBT per ricevere i programmi gratuiti da Digitale Terrestre
- Ingresso USB 2.0
- Lettore file multimediali Mp3, Jpg
- Funzione TELEVIDEO

- Installazione semplice e rapida, funziona con l'esistente impianto d'antenna
- Ingombro ridottissimo: 240x38x123 mm
- Collegamento 2 Scart, Telecomando
- Alimentazione : rete 230 V 50 Hz.



CONVERTE IL TV ANALOGICO IN DIGITALE TERRESTRE



INGRESSO USB 2.0



CONVERTE IL TV ANALOGICO
IN DIGITALE TERRESTRE



SCART - COAXIAL - L/R CVBS



■ 0336000

DT 3360 S DECODER DIGITALE TERRESTRE

DVBT

MINI SIZE

- Ricevitore DVBT per ricevere i programmi gratuiti da Digitale Terrestre
- Funzione TELEVIDEO
- Installazione semplice e rapida, funziona con l'esistente

- impianto d'antenna
- Ingombro ridottissimo: 190x34x118 mm
- Collegamento Scart, Coassiale, RCA - Telecomando
- Alimentazione: rete 230 V 50 Hz



CONVERTE IL TV ANALOGICO
IN DIGITALE TERRESTRE



SCART CONNECTOR



■ 0335000

DT 3350 S DECODER DIGITALE TERRESTRE con INGRESSO USB

DVBT

MINI SIZE


ECO SAVE ENERGY

- Ricevitore DVBT per ricevere i programmi gratuiti da Digitale Terrestre
- Ingresso USB 2.0 per lettura file MP3 / JPG
- Funzione TELEVIDEO
- Installazione semplice e rapida, funziona con l'esistente impianto d'antenna

- Collegamento Scart
- Telecomando
- Ingombro ridottissimo: 132x36x105 mm
- Nuovo circuito con tecnologia per il risparmio energetico consumo ridotto a soli 5W/Standby <1W
- Alimentazione: rete 230 V 50 Hz




INGRESSO USB 2.0



KIT 34-10 KIT DI COLLEGAMENTO PER RICEVITORI DVBT

- Per l'installazione e il collegamento del ricevitore DVBT al TV
- Connettore SCART/SCART con cavo schermato 1,5 m
- Cavo di collegamento antenna DVBT / TV Ø 9,5 mm 1,2 m



KIT 34-20 KIT DI COLLEGAMENTO PER RICEVITORI DVBT SCART

- Per l'installazione e il collegamento del ricevitore DVBT SCART al TV
- Connettore SCART maschio /SCART femmina con cavo schermato 40 cm
- Cavo di collegamento antenna DVBT / TV Ø 9,5 mm 40 cm